



ノートPC



デスクトップPC



スキャナ



A4モノクロプリンタ



A3カラー複合機



LAN

西部こども療育センター1階



凡例1

	鉄筋コナート
	鉄筋コナート(主要な間仕切り壁)
	既設下地 階層12.5+9.5 (両面) (17'又は以下まで)
	既設下地 階層12.5+9.5
	既設下地(概5) 階層5.0+7.44(概1) (両面)
	コンクリートブロック厚150
	消火器(管理用) 3ヶ所
	消火器(屋内消火栓併設) (別途工事) 消火器ABC10型 5ヶ所
	消火器ABC10型 3ヶ所
	ピット扉
	採暖扉(採暖用は設置工事)
	床下点検口
	階段
	階段(上)
	有効扉

西部こども療育センター 2階



凡例1

	鉄筋コンクリート
	鉄筋コンクリート (主要な間仕切り壁)
	鉄筋下地 (F6厚12.5+9.5 (両面) (0.7及は梁下まで))
	鉄筋下地 (F6厚12.5+9.5)
	鉄筋下地 (F6厚5.0+9.14厚1 (両面))
	コンクリートブロック厚50
	消火器設置箇所17 消火器BC10型 0ヶ所
	消火器設置箇所17 (別途工事) 消火器BC10型 6ヶ所
	消火器ABC10型据え置き17 0ヶ所
	ヒット取付
	片理層取付 (片理層は設備工事)
	床下点検口
	階段
	廊下
	有効幅員